

Technische Daten

DA20262702 - RM075P-3615-260

Parameter	Wert	Einheit
Nennkraft	460	N
Nennstrom	9	Arms
Spitzenkraft	1058	N
Spitzenstrom	21	A
Kraftkonstante	51,8	N/A
BEMF-Konstante	29,9	V/m/s
Phasen-zu-Phasen-Widerstand	3,27	ohm
Phasen-zu-Phasen-Induktivität	26	mH
Polteilung	32	mm
Max. Hub	260	mm
Max. Leistungsverlust	426.4	W
Thermischer Widerstand	0.184	Grad/W

DA20260303 - RM075P-2415-120

Parameter	Wert	Einheit
Nennkraft	460	N
Nennstrom	6,2	Arms
Spitzenkraft	1058	N
Spitzenstrom	14,3	A
Kraftkonstante	74,1	N/A
BEMF-Konstante	42,8	V/m/s
Phasen-zu-Phasen-Widerstand	4,9	ohm
Phasen-zu-Phasen-Induktivität	39	mH
Polteilung	32	mm
Max. Hub	120	mm
Max. Leistungsverlust	378.9	W
Thermischer Widerstand	0.276	Grad/W

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:rm_linear:technical_data

Last update: 2026/09/12 00:56

