

Leistungsdaten

Diese Seite liefert die **Leistungsdaten** der MCSS-Slide-Einheiten. Die Tabelle listet die Nenn- und Spitzenwerte für die verfügbaren Modelle auf.

Parameter	MCSS080X	MCS120Q
Nennkraft	18,5 N	42 N
Spitzenkraft (5 % Einschaltverhältnis)	82,7 N	187,7 N
Nennstrom	4.88 A	10 A
Nenngeschwindigkeit	7 m/s	5 m/s

Hubtabelle

Modell	Verfügbarer Hub
MCSS080X	10, 20, 30, 40, 50, 75
MCSS120Q	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

Hinweise zu den Daten

- Die **Nennkraft** ist die Dauerkraft; die **Spitzenkraft** ist für kurze Einschaltverhältnisse (5 %) verfügbar. - Der **Nennstrom** ist der Dauerstrom; die **Nenngeschwindigkeit** ist die maximale Geschwindigkeit. - Der **Hub** ist die verfügbare Verfahrstrecke der Slide-Einheit. - Verifizieren Sie das ausgewählte Modell gegen die Anwendungsanforderungen (Einschaltverhältnis, Last, Geschwindigkeit).

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:slide_unit:performance

Last update: **2026/09/11 19:32**

