


Connettori e pinout

Lato motore lineare

Lato statore con Speedtec M23 e M17

PIN	FUNZIONE	VISTA FRONTALE CONNETTORE	PIN	FUNZIONE
12	SIN+/SLO+		1	U
11	SIN-/SLO-		2	V
10	COS+/MA-		Terra	PE
9	COS-/MA+		4	-
8	PTC-/A-		5	-
7	PTC+/A+		6	W
6	+5VDC			
5	GND			
4	-			
3	-/B-			
2	-/B+			
1				



Connettori: Intercontec Speedtec AEDC047NN0000051A000 (M17) + BEDC106NN00000201000 (M23)

Lato motore rotativo

Tipo di encoder: Resolver 2p 7V 10KHz

Funzione	Pin
Ref+	10
Ref-	7
Cos+	2
Cos-	1
Sin+	11
Sin-	12
Sensore PTC+	8
Sensore PTC-	9

Connettori tipo M23

			
Lato fisso Feedback E - vista esterna	Lato volante Feedback P - vista esterna	Lato fisso Fasi motore - vista esterna	Lato volante Fasi motore - vista esterna
	ASTA 014 - 09010005		BSTA 085 - 09020004

Funzione	Pin
U	1
V	2
W	6
PE	Terra
-	4
-	5

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:green_drive_iso_rotolinear:connectors

Last update:

2026/09/11 10:23

